

carry-M mATX



Portable-Gehäuse M-ATX:

- Gehäuse aus ABS-Spritzguß
- Metall-Innenkäfig
- Netzteil 100-240V Autoswitch
220W für PIII / P4,
Alternativ Netzteil 220V / 180W
- bis 4 lange Slots verfügbar
- Maße B/H/T: 400 x 280 x 220 mm
- inkl. Tragetasche
- Gewicht: 10,5 kg Betriebsfertig

LCD-Display:

M14X 14,1" TFT 1024x768
Conversion-Board

Analog/Digital Conversion-Board:

XGA-Converter-Karte, dadurch
jede beliebige VGA-Karte einsetzbar.
Einstellungen über OSD-Menü
(Alle Modi werden voll expandiert)

**Das Conversion-Board belegt keinen
Slot im Motherboard.**

Tastatur

WIN95 mit Touchpad PS/2
(in deutsch oder englisch verfügbar)


mögliche Motherboards:

- mATX Motherboard für Pentium 4
- LAN, Sound, USB on Board

Laufwerke:

HDD: **2 x 400 GB**
CD-Laufwerke: 2 Slimline
CD-ROM: 11x, 24x oder 32x
DVD: 8x und/oder CD- RW: 24x/10x/24x
DVD-Writer: z.B.
2xDVD-R / 1xDVD-RW / 8xDVD
16xCD-R / 10xCD-RW / 24xCD

Ausschnitt der möglichen Ausbauvarianten:



Außen MINI. Innen MAXI

Kleinstes und leichtestes
P4 Portable Gehäuse



M-ATX Boards:
VGA on Board (opt.)
LAN on Board
Sound on Board
bis 6x USB
1xAGP, 3xPCI
volle Baulänge



2 x 3,5" HDD intern
1 x 3,5" FDD
2 x CD-R Slim-Line
Optional:
Wechselrahmen 3,5"
für HDD 2,5"